

AT 523 - Especificaciones técnicas



Description

AT 523 de BKT es un neumático multifuncional diseñado para proporcionar un rendimiento fiable en aplicaciones agrícolas, de césped e industriales. El diseño de su banda de rodadura garantiza unas excelentes capacidades de tracción y autolimpieza, que son características clave para hacer frente a una variedad de superficies: desde tierra apisonada y césped hasta superficies duras típicas de entornos industriales. El perfil más plano y el bloque central ampliado, combinados con el diseño de tipo R-1 y R-4, proporcionan una mayor estabilidad en la carretera, mientras que los hombros redondeados protegen el césped, preservando su integridad incluso en condiciones de funcionamiento intensivo. La carcasa resistente y la mezcla de la banda de rodadura resistente a los cortes hacen que AT 523 sea especialmente duradero. Esta combinación de robustez, versatilidad y facilidad de uso hace de AT 523 la solución ideal para aquellos que necesitan un solo neumático que pueda hacer frente a una variedad de situaciones diversas: desde la preparación del suelo y el cuidado del césped hasta el uso industrial.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Tractor

Industrial: Cargadora compacta

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	26 X 12.00 - 12
LI/SS	107 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	6
Section Width (mm)	300
Overall Diameter (mm)	650
Static Loaded Radius (mm)	300
Rolling Circumference (mm)	1898
Rim Rec	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
Rim Alt	10½ JA ; 8½ JA
ECE	E11-106R-0010613

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.10
40	975

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 11/05/2025 14:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..