

FL 634 PERFORMA - Especificaciones técnicas



Description

El nuevo FL 634 PERFORMA es un neumático radial All Steel que satisface la creciente demanda de logística en la agricultura. Diseñado especialmente para vehículos como los camiones agrícolas y los camiones cisterna, este neumático presenta una gran eficacia y versatilidad, por lo que es adecuado para operaciones de transporte desde el campo de cosecha hasta la zona de procesado o a cualquier otra zona de la finca. Diseñado para ofrecer un buen rendimiento a alta velocidad, garantiza un excelente agarre en la carretera sobre asfalto, así como un transporte fluido y rápido, una necesidad esencial en la agricultura moderna. El innovador diseño del hombro abierto y de la banda de rodadura mejora significativamente la tracción del neumático tanto por carretera como por el campo, ofreciendo excepcionales propiedades de autolimpieza. La mezcla de la banda de rodadura, las características específicas de su diseño y la robusta banda del cuerpo de acero con cuatro cinturones de acero, hacen que FL 634 PERFORMA sea sinónimo de robustez y resistencia a cualquier tipo de daño, garantizando una larga duración. Además, el talón se ha reforzado con una solapa de acero que garantiza una elevada estabilidad de sujeción con cualquier modalidad de funcionamiento.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Camión agrícola

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/50 R 22.5
LI/SS	164 J

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	615
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	535
Rolling Circumference (mm)	3567
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-54R-0020871

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.50
40	5750
100	5000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 12:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..