

FORESTMAX - Ficha técnica



Description

FORESTMAX es el nuevo neumático radial de BKT para tractores y desarrollado principalmente para las aplicaciones forestales, aunque también puede utilizarse en algunas operaciones agrícolas específicas, como el fresado del suelo y la trituración de piedras. Su carcasa de poliéster multicapa y su flanco reforzado están diseñados para resistir a las difíciles condiciones operativas de la silvicultura. Además, la mezcla de la banda de rodadura es resistente a los cortes y los desgarros, por otro lado, la estructura con cinturones de acero reduce significativamente el riesgo de pinchazos en los bosques. El neumático posee un robusto hombro abierto que garantiza una excelente tracción y una gran estabilidad, incluso en los terrenos accidentados e irregulares. La combinación de la resistencia de la banda de rodadura y el dibujo especial del hombro, garantizan excelentes propiedades de autolimpieza, así como una larga vida útil del neumático, convirtiendo a FORESTMAX en el aliado ideal para trabajar en el bosque.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
540/65R28	STEEL BELTED	94074679	149A8/146B	W 18 L		21.7	55.6	25.6	167.2	TL	E11-106R-008830
600/60R28	STEEL BELTED	94512850	152A8/149B	DW18L	DW20B	22.4	56.3	25.8	169.9	TL	E11-106R-0010523
650/65R38	STEEL BELTED	94076437	172A8/186A2	DW 20 B	DW21B; DW23B	25.4	71.3	32.8	215.2	TL	
650/65R38	STEEL BELTED	94074044	164A8/160B	DW 20 B	DW21B; DW23B	25.4	71.3	32.8	215.2	TL	E11-106R-008829

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 18:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..