

RIDEMAX FROST - Ficha técnica



Description

RIDEMAX FROST está diseñado por BKT para tractores que operan en el transporte y el mantenimiento municipal en condiciones de nieve y hielo. Con un compuesto especialmente formulado resistente al frío, el neumático mantiene la flexibilidad y la elasticidad incluso a temperaturas bajo cero, lo que garantiza un agarre óptimo en entornos invernales extremos.

La banda de rodadura, con múltiples laminillas, ofrece una excelente tracción en superficies nevadas y heladas, creando microbordes y un vacío parcial en la hendidura que mejoran el agarre y reducen el riesgo de deslizamiento. Además, el diseño de la banda de rodadura incorpora nieve, utilizando la adherencia de nieve a nieve para mejorar aún más la tracción.

El compuesto, hecho de caucho natural y aditivos específicos, garantiza que el neumático permanezca flexible y duradero en condiciones adversas. Estos compuestos especializados también protegen el caucho de la degradación causada por las bajas temperaturas, los rayos UV y el ozono, lo que prolonga la vida útil del neumático. Los refuerzos de sílice aumentan la resistencia a los cortes y desgarros en terrenos accidentados o helados, sin comprometer la flexibilidad.

Además, RIDEMAX FROST proporciona un confort de conducción superior, reduciendo las vibraciones y la fatiga del conductor, garantizando operaciones seguras y eficientes incluso durante largas horas de trabajo en invierno.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Agricultura: Tractor

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
540/80 R 38 IND	STEEL BELTED	172A8/167D	DW 18 L	DW 16 L	550	1835	842	5591	875	TL	E11-106R-0010575

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 0:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..