

AGRIFORCE BK T71 - Fiche de données



Description

AGRIFORCE BK T71 est la toute nouvelle série de chenilles en caoutchouc de BKT pour les tracteurs de grande puissance utilisés dans les applications générales de travail du sol et de cultures en ligne. La bande de roulement est faite d'un mélange haute performance qui assure une résistance maximale contre les coupures, les déchirures et l'abrasion. La bande de roulement optimisée offre traction et confort de conduite excellents, tandis que les dents d'entraînement du système d'entraînement positif ont une forme optimisée pour fournir une meilleure flexibilité. De plus, la carcasse de la chenille a été renforcée avec quatre couches de cordes d'acier à haute résistance. En conséquence, AGRIFORCE BK T71 offre l'équilibre parfait de haute dimension, stabilité et flexibilité pour assurer une durabilité extraordinaire en toutes saisons.

Les chenilles agricoles ne disposent pas de noyau métallique, une caractéristique qui améliore la flexibilité, en particulier sur les sols humides et mous. Les avantages globaux des chenilles en caoutchouc sont une productivité et des performances améliorées depuis les tracteurs à chenilles peuvent fonctionner à des vitesses plus élevées sur le terrain à la même puissance en offrent une meilleure efficacité énergétique.

UM

Metric Units

Drive type

POSITIVE

Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

| SIZE | Track Width | Track Length | Tread Lugs | Tread Lugs Height | Pitch | Guide Lugs | Drive Lugs | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size | Carcass Thickness | Track Weight |
|---------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------|------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 18" x 6" x 44 | 457 | 6705.6 | 88 | 51 | 152.4 | - | 44 | 3 | 5.2 | 35 | 275 |
| 18" x 6" x 44 | 457 | 6705.6 | 88 | 51 | 152.4 | - | 44 | 3 | 5.2 | 35 | 275 |
| 18" x 6" x 53 | 457 | 8077.2 | 106 | 51 | 152.4 | - | 53 | 3 | 5.2 | 35 | 332 |
| 18" x 6" x 54 | 457 | 8229.6 | 108 | 51 | 152.4 | - | 54 | 3 | 5.2 | 35 | 338 |
| 18" x 6" x 58 | 457 | 8839.2 | 116 | 51 | 152.4 | - | 58 | 3 | 5.2 | 35 | 363 |
| 18" x 6" x 59 | 457 | 8991.6 | 118 | 51 | 152.4 | - | 59 | 3 | 5.2 | 35 | 369 |

Printed on 25/04/2024 00:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..