

AGRIMAX PROHARVEST - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX PROHARVEST est la réponse de BKT aux besoins actuels du marché en termes de moissonneuses-batteuses et de machines de récolte. La technologie avancée VF (Very High Flexion) permet à AGRIMAX PROHARVEST de transporter 40 % de charge en plus par rapport aux pneus standard, avec la même pression de gonflage qui minimise le compactage du sol. De plus, les trois couches de courroies en acier combinées au composé résistant aux coupures et aux éclats assurent une excellente résistance à la perforation, même en cas de chaumes ou de restes de cultures sur le terrain. La structure du pneu avec un talon renforcé et une carcasse en polyester solide est synonyme de durabilité et de stabilité du pneu, même lors d'un fonctionnement intensif. La carcasse du pneu, conçue pour garantir une capacité de charge élevée, combinée à la technologie CFO (Cyclic Field Operation) permet à AGRIMAX PROHARVEST de gérer les surcharges temporaires pendant des opérations telles que la récolte, réduisant ainsi le stress et l'usure du pneu. Une fois la charge réduite, le pneu revient à son état de fonctionnement standard, prolongeant ainsi sa durée de vie et améliorant l'efficacité opérationnelle. La conception de l'épaule ouverte améliore la traction sur les terrains accidentés et mouillés tout en facilitant l'éjection de la boue et des débris, assurant des transitions en douceur du champ à la route et améliorant la sécurité. Dans les champs et sur la route, AGRIMAX PROHARVEST peut atteindre jusqu'à 65 km/h, ce qui facilite et accélère vos déplacements, et améliore donc la productivité globale.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Agriculture: Moissonneuse

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF1000/55 R 32 CFO
LI/SS	197 D

Dimensions US Standard

Usa code	94076512
Section Width (inch)	39.6
Overall Diameter (inch)	74.8
Static Loaded Radius (inch)	33.1
Rolling Circumference (inch)	224.5
Rim Rec	36.00 VA (multi-piece)
ECE	E11-106R-0010574

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
45	10050	11610	13150	14960	16500	18300	20370	21910	23970	25770
from 40 to 25	11060	12750	14450	16430	18130	20120	22390	24080	26350	28330
20	11280	13010	14750	16770	18510	20520	22840	24570	26880	28900
12	11500	13260	15030	17100	18860	20920	23280	25050	27400	29460
5	12160	14030	15890	18080	19950	22130	24620	26490	28990	31160
*Upto 20 Cyc	12540	14470	16400	18650	20580	22840	25410	27340	29900	32150
*Upto 10 Cyc	14980	17280	19590	22280	24580	27260	30330	32640	35710	38390
*Upto 5 Cyc	16410	18940	21460	24400	26930	29880	33240	35770	39130	42070
10HT	11280	13010	14750	16770	18510	20520	22840	24570	26880	28900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 27/04/2025 13:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part,

