

AGRIMAX TERIS - Spécifications techniques



Description

Les moissonneuses-batteuses de grande puissance d'aujourd'hui demandent des pneus qui soient en mesure de supporter des engins et des charges lourdes sans endommager les cultures. BKT s'engage à vous offrir des solutions de pneus radiaux à l'avant-garde pour augmenter le rendement de votre récolte. AGRIMAX TERIS est le partenaire idéal pour vos opérations combinées. Il se distingue de par d'une excellente traction et d'une capacité de charge élevée en assurant les meilleures performances pour toutes les opérations de la récolte. La protection particulière du flanc et l'épaule renforcée augment la résistance – et donc un cycle de vie plus long du pneu – aussi dans les conditions pénibles, même en présence de chaumes acérés.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Machine à récolter le coton • Moissonneuse

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	750/65 R 26 CHO (28L R 26)
LI/SS	166 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	764
Overall Diameter (mm)	1636
Static Loaded Radius (mm)	713
Rolling Circumference (mm)	4908
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E4-106R-000810

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4
50	2915	3340	4085	4400	4930	5300
40	2915	3340	4085	4400	4930	5300
30	3125	3580	4370	4715	5280	5675
15 Cyc	4810	5510	6735	7260	8135	8745
10 Cyc	5250	6015	7350	7920	8875	9540

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 02:49

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..