

AGRIMAX V-FLECTO - Spécifications techniques



Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

Version	STEEL BELTED SPL
Type	TL
Tyre Size	VF 900/65 R 46 CFO
LI/SS	193 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	900
Overall Diameter (mm)	2338
Static Loaded Radius (mm)	1006
Rolling Circumference (mm)	7003
SRI (mm)	1100
Rim Rec	DW 30B
Narrow Rim option	DW 28 B
ECE	E11-106R-0010524

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	5335	6170	7010	7950	8685	9415	10465
from 65 to 40	5865	6785	7705	8740	9545	10350	11500
30	5980	6920	7855	8910	9735	10555	11730
20	6095	7055	8010	9085	9925	10760	11960
10	6450	7460	8475	9610	10495	11385	12650
Upto 30 Cyc	6655	7695	8740	9915	10830	11745	13050
Upto 15 Cyc	7945	9190	10435	11840	12930	14020	15580
Upto 10 Cyc	8705	10070	11440	12975	14170	15365	17075
10HT	5980	6920	7855	8910	9735	10555	11730

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 29/04/2025 05:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..