

## AT 523 - Spécifications techniques



### Description

AT 523 de BKT est un pneu multifonctionnel conçu pour offrir des performances fiables dans les applications agricoles, de gazon et industrielles. La conception de sa bande de roulement garantit une traction et des capacités d'auto-nettoyage excellentes, des caractéristiques essentielles pour faire face à une variété de surfaces : de la terre battue et du gazon aux surfaces dures typiques des environnements industriels. Le profil plus aplati et le bloc central élargi, combinés à la conception de type R-1 et R-4, assurent une plus grande stabilité sur la route, tandis que les épaulements arrondis protègent le gazon, en préservant son intégrité même dans des conditions d'utilisation intensives. La carcasse solide et un mélange de bande de roulement résistant aux coupures rendent le pneu AT 523 particulièrement durable. Cette combinaison de robustesse, de polyvalence et de facilité d'utilisation fait d'AT 523 la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'un seul pneu en mesure de faire face à une multitude de situations diverses : de la préparation du sol et des opérations de pelouse à l'utilisation industrielle.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Industriel: Chargeuse compacte

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Version   | STANDARD        |
| Type      | TL              |
| Tyre Size | 26 X 12.00 - 12 |
| LI/SS     | 107 A8          |

Dimensions US Standard

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Usa code                     | 94512522                       |
| Ply Rating                   | 6                              |
| Section Width (inch)         | 11.8                           |
| Overall Diameter (inch)      | 25.6                           |
| Static Loaded Radius (inch)  | 11.8                           |
| Rolling Circumference (inch) | 74.7                           |
| Rim Rec                      | 10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 |
| Rim Alt                      | 10½ JA ; 8½ JA                 |
| ECE                          | E11-106R-0010613               |

Load capacity (lbs)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 30   |
| 25        | 2150 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 11/05/2025 13:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..