

AT 625 - Spécifications techniques



Description

Le pneu AT 625 est conçu pour les chargeuses-pelleteuses et les chargeuses compactes, excellant dans toutes les opérations d'agriculture, de fouilles et de chargement. C'est également un choix idéal pour la récolte de la canne à sucre, offrant la fiabilité nécessaire pour vous garder productif tout au long de la saison. Avec sa bande de roulement très profonde, le pneu AT 625 assure une résistance à la crevaison et une durabilité accrues, ce qui vous permet d'affronter les conditions difficiles en toute confiance. Ce pneu offre une traction et une stabilité exceptionnelles, combinées à une résistance accrue aux coupures et aux éclats, ce qui en fait un partenaire durable et fiable pour vos tâches agricoles.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agriculture: Moissonneuse

Industriel: Chargeuse-pelleteuse • Chargeuse compacte

Version	INDUSTRIAL
Type	TL
Tyre Size	16.9 - 28
LI/SS	152 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94051076
Ply Rating	12
Section Width (inch)	17.7
Overall Diameter (inch)	55.7
Static Loaded Radius (inch)	25.4
Rolling Circumference (inch)	167.5
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
TRA Code	R4

Load capacity (lbs)

mph / psi	38
25	7850

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 04:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..