

# AW 702 - Spécifications techniques



## Description

AW 702 a été conçu pour les outils agricoles, les remorques et les presses à paille dans les applications de travail de la terre et de transport. Ce pneu pour opérations pénibles a été développé par BKT pour offrir un nouveau degré de durabilité. AW 702 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs : une version « aramid belted » avec ceintures en aramide pour garantir une résistance exceptionnelle aux crevaisons, une version « HD » avec un mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures et une version « special » particulièrement résistant aux chaumes.

## UM

International Standard

## Construction

❖ BIAS

## Machinery

Agriculture: Presse à paille • Outilage agricole • Remorque  
Industriel: Remorque

Version	INDUSTRIAL
Type	TL
Tyre Size	10.5/65 - 16
LI/SS FREE ROLLING	130 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	270
Overall Diameter (mm)	760
Static Loaded Radius (mm)	343
Rolling Circumference (mm)	2112
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8 ; W 8 L
ECE	E11-106R-004247

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.30
10 FR	2660
25 FR	2260
30 FR	2130
40 FR	1900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 11:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..