

BK 308 - Fiche de données



Description

BK 308 a été particulièrement conçu pour les remorques et tracteurs compacts. Ce pneu se distingue de par une excellente traction sur toutes les surfaces et par des éléments intermédiaires (tie bar) entre les pavés de la bande de roulement pour limiter les fissures de contrainte dans cette dernière. La carcasse robuste réalisée avec un mélange spécial de la bande de roulement offre une excellente durabilité et une résistance exceptionnelle aux crevaisons, ce qui assure une plus longue vie du pneu.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Agriculture: Tracteur compact • Remorque

SIZE	Version	USACode	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type	ECE
6.50 - 20	STANDARD	94044993	104 A8	10	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	7.5	34.1	TT	E11-106R-003563

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 29/04/2025 13:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..