

EARTHMAX SR 31 - Spécifications techniques



Description

EARTHMAX SR 31 est un pneu All Steel radial particulièrement conçu pour les tombereaux rigides et les chargeuses sur pneus. Les ceintures en acier multicouche assurent une force et une stabilité extraordinaires, tandis que le dessin non-directionnel rigide à blocs garantit d'excellentes traction et manœuvrabilité, même sur terrain boueux. EARTHMAX SR 31 se distingue non seulement par un confort de conduite exceptionnel, mais également par un mélange spécial de la bande de roulement, particulièrement résistante aux coupures et à la chaleur. Il offre un excellent confort de conduite dans les opérations de chargement et de transport sur des surfaces dures. La structure radiale de la carcasse présente également une moindre résistance au roulement, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de carburant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Industriel: Bulldozer • Chargeur

OTR: Tombereau articulé • Bulldozer • Chargeur

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	20.5 R 25
LI/SS	177 B/186 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94060610
TMPH	116
Overall Width (inch)	21.3
Overall Diameter (inch)	58.3
Static Loaded Radius (inch)	26.1
Rolling Circumference (inch)	175.2
Rim Rec	17.00/2.0
Rim Alt	--
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3
Tread Depth	40

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	12800	13600	14300	14800	15200	16100
5	17600	18200	19300	19800	20900	--

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 04:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..