

FORESTMAX - Spécifications techniques



Description

FORESTMAX est le nouveau pneu radial pour tracteurs de BKT, spécialement conçu pour les applications forestières, mais il peut aussi être utilisé pour certaines applications agricoles spécifiques telles que le broyage du sol et le cassage des cailloux. Sa carcasse en polyester multicouches et son flanc renforcé ont été conçus pour résister aux conditions de travail sévères de la sylviculture. De plus, le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et déchirures, allié à une structure avec ceintures en acier, réduit considérablement le risque de crevaison dans les bois. Le pneu présente une épaule robuste en acier qui garantit une excellente traction ainsi qu'une grande stabilité même sur des terrains accidentés et irréguliers. La grande résistance de la bande de roulement associée au dessin particulier de l'épaule garantissent d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage ainsi qu'une longue durée de vie du pneu, ce qui fait de FORESTMAX votre partenaire idéal dans la forêt.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	600/60R28
LI/SS	152A8/149B

Dimensions US Standard

Usa code	94512850
Section Width (inch)	22.4
Overall Diameter (inch)	56.3
Static Loaded Radius (inch)	25.8
Rolling Circumference (inch)	169.9
Rim Rec	DW18L
Rim Alt	DW20B
ECE	E11-106R-0010523

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35
30	4870	5450	5590	6160	6660	6880	7160
25	5320	5950	6110	6730	7270	7520	7830
20	5700	6370	6540	7210	7790	8050	8380
15	5920	6610	6790	7480	8090	8360	8700
12	6560	7330	7520	8290	8960	9260	9630
10	7140	7980	8190	9030	9750	10070	10490
5	7990	8930	9160	10100	10910	11280	11740
5 forestry service	-	-	-	-	-	-	9630
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	18000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 12:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..