

MAGLIFT ECO RIB - Fiche de données



Description

MAGLIFT ECO RIB a été particulièrement conçu pour les remorques de matériels au sol pour aéronefs. Sa structure renforcée élimine tout risque de dérapage, tandis que le bord de protection particulier de la jante protège le pneu contre dommage. MAGLIFT ECO RIB assure une contrôle de la direction exceptionnelle, une stabilité excellente, un faible niveau de vibrations ainsi que l'auto-ement de la remorque. Les autres avantages sont une faible résistance au roulement et un développement réduit de la chaleur pour une efficacité améliorée.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industriel: Chariot élévateur

SIZE	Version	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type
4.00 - 8	STANDARD	3.00 D - 8		104	406	
4.00 - 8	STANDARD	3.75 I - 8		124	408	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 28/04/2025 11:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..