

MINE STAR XL - Fiche de données



Description

MINE STAR XL est un pneu à structure diagonale particulièrement adapté aux chargeurs-transporteurs (LHD) dans les opérations souterraines de chargement et de transport.

La bande de roulement large avec des crampons ouverts évite la rétention des pierres et offre une traction exceptionnelle. L'empreinte plus large fait de MINE STAR XL votre meilleur allié pour les opérations minières souterraines lourdes. MINE STAR XL est composé d'un mélange spécial de la bande de roulement qui garantit une résistance extraordinaire aux coupures et déchirures, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle supérieure, par un cycle de vie plus long du pneu et par des temps d'arrêt machine réduits.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

OTR: Chargeur-transporteur LHD

SIZE	Version	USACode	TRA Code	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type	Tread Depth
55 X 20.00 - 34	STANDARD	94075911	L5	44	16.00		19.1	53.7	TL	77

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 27/04/2025 10:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..