

TR 387 IND - Fiche de données



Description

TR 387 IND est un pneu industriel, adapté pour les remorques industrielles et les compacteurs. Ce pneu se distingue par une capacité de charge élevée, et il est disponible en différentes versions afin de répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs en termes de résistance aux coupures et déchirures, opérations de service pénible et durabilité. La version "dual bead", à double bourrelet, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Industriel: Compacteur • Tracteur • Remorque

SIZE	Version	TRA Code	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type
620/75 - 30 (23.1 - 30)	DUAL BEAD	R3	161 A6	16	DW 20 A ; DW 20 B		605	1675	770	4909	TL
620/75 - 30 (23.1 - 30)	DUAL BEAD HD	R3	164 A6	18	DW 20 A ; DW 20 B		605	1675			TL
24.5 - 32	DUAL BEAD HD	R3	164 A6	16	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB	625	1755	790	5226	TL

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 04:27

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..