

V-FLEXA - Spécifications techniques



Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Remorque

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF800/45R26.5
LI/SS	179 D
LI/SS DRIVE WHEEL	179 D
LI/SS FREE ROLLING	179 D

Dimensions US Standard

Usa code	94512751
Section Width (inch)	31.7
Overall Diameter (inch)	54.8
Static Loaded Radius (inch)	23.7
Rolling Circumference (inch)	165.9
Rim Rec	AG 28.00
Rim Alt	AG 24.00
ECE	E11-106R-0010576

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	6230	7940	9340	10900	12300	14000	15560
40	6840	8720	10260	11960	13510	15380	17090
30	8010	10210	12010	14000	15810	18000	20000
25	8820	11250	13230	15440	17420	19850	22050
5	11210	14300	16830	19630	22150	25220	28020

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 23:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..