

# V-FLEXA - Spécifications techniques



## Description

V-FLEXA est un pneu radial spécialement conçu pour les remorques agricoles. C'est un produit Flotation de dernière génération doté de la technologie VF, qui permet de transporter des charges lourdes tant aux champs que sur la route avec une pression de gonflage inférieure de 30% par rapport à celle d'un pneu standard de même taille. Des ceintures en acier confèrent à la carcasse une plus grande résistance aux agressions. V-FLEXA non seulement supporte des charges lourdes en toute sécurité, mais il évite aussi le compactage du sol grâce à la parfaite répartition du poids. De plus, V-FLEXA a d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, une longue durabilité et une faible résistance au roulement.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Agriculture: Remorque

<b>Version</b>	STEEL BELTED
<b>Type</b>	TL
<b>Tyre Size</b>	VF 800/60 R 32 (VF30.5L R 32)
<b>LI/SS</b>	191 D
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	191 D

## Dimensions International Standard

<b>Section Width (mm)</b>	818
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1799
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	785
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	5459
<b>SRI (mm)</b>	850
<b>Rim Rec</b>	DW 27 B
<b>Rim Alt</b>	DW 25 B
<b>ECE</b>	E11-106R-0010632

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
<b>70</b>	3970	5060	5955	6945	7840	8930	9920
<b>65</b>	4360	5560	6540	7630	8615	9810	10900
<b>50</b>	5105	6510	7655	8930	10080	11480	12755
<b>40</b>	5630	7175	8440	9850	11115	12660	14065
<b>10</b>	7155	9120	10730	12520	14130	16095	17880

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 23:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..