

## AGRIFORCE BK T71 - Scheda tecnica



### Description

AGRIFORCE BK T71 è la nuovissima serie di cingoli in gomma di BKT per trattori ad elevata potenza utilizzati per la lavorazione del terreno e per le colture in filare. Il battistrada è realizzato con una mescola ad alte prestazioni che garantisce la massima resistenza a tagli, lacerazioni e abrasioni. Il disegno ottimizzato del battistrada offre una trazione e un comfort di guida eccellenti, mentre i ramponi di trasmissione su cui fa presa la ruota di trazione (sistema a trasmissione positiva) hanno una forma ottimizzata per garantire la massima flessibilità. Inoltre, la carcassa del cingolo è stata rinforzata con quattro tele di cavi d'acciaio ad alta resistenza. Di conseguenza, AGRIFORCE BK T71 offre il perfetto equilibrio tra elevata stabilità dimensionale e flessibilità, per garantire una straordinaria durata in tutte le stagioni.

I cingoli agricoli sono privi di inserti in acciaio, una caratteristica che migliora la flessibilità soprattutto su terreni umidi e morbidi. I vantaggi complessivi dei cingoli in gomma sono un aumento della produttività e delle prestazioni, in quanto i trattori cingolati possono circolare a velocità più elevate sul campo a parità di potenza aumentando di conseguenza l'efficienza produttiva (maggior lavoro a parità di consumo carburante).

### UM

Metric Units

### Drive type

POSITIVE

### Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

SIZE	Track Width	Track Length	Tread Lugs	Tread Lugs Height	Pitch	Guide Lugs	Drive Lugs	Carcass Plies	Carcass Main Cable Size	Carcass Thickness	Track Weight
18" x 6 " x 44	457	6705.6	88	51	152.4	-	44	3	5.2	35	275
18" x 6 " x 44	457	6705.6	88	51	152.4	-	44	3	5.2	35	275
18" x 6 " x 53	457	8077.2	106	51	152.4	-	53	3	5.2	35	332
18" x 6 " x 54	457	8229.6	108	51	152.4	-	54	3	5.2	35	338
18" x 6 " x 58	457	8839.2	116	51	152.4	-	58	3	5.2	35	363
18" x 6 " x 59	457	8991.6	118	51	152.4	-	59	3	5.2	35	369

Printed on 27/02/2024 07:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..