

## AGRIFORCE BK T71 - Scheda tecnica



### Description

AGRIFORCE BK T71 è la nuovissima serie di cingoli in gomma di BKT per trattori ad elevata potenza utilizzati per la lavorazione del terreno e per le colture in filare. Il battistrada è realizzato con una mescola ad alte prestazioni che garantisce la massima resistenza a tagli, lacerazioni e abrasioni. Il disegno ottimizzato del battistrada offre una trazione e un comfort di guida eccellenti, mentre i ramponi di trasmissione su cui fa presa la ruota di trazione (sistema a trasmissione positiva) hanno una forma ottimizzata per garantire la massima flessibilità. Inoltre, la carcassa del cingolo è stata rinforzata con quattro tele di cavi d'acciaio ad alta resistenza. Di conseguenza, AGRIFORCE BK T71 offre il perfetto equilibrio tra elevata stabilità dimensionale e flessibilità, per garantire una straordinaria durata in tutte le stagioni.

I cingoli agricoli sono privi di inserti in acciaio, una caratteristica che migliora la flessibilità soprattutto su terreni umidi e morbidi. I vantaggi complessivi dei cingoli in gomma sono un aumento della produttività e delle prestazioni, in quanto i trattori cingolati possono circolare a velocità più elevate sul campo a parità di potenza aumentando di conseguenza l'efficienza produttiva (maggior lavoro a parità di consumo carburante).

### UM

Imperial

### Drive type

POSITIVE

### Machinery

Agricoltura: Trattore a elevata potenza

| SIZE           | Track Width | Track Length | Tread Lugs | Tread Lugs Height | Pitch | Guide Lugs | Drive Lugs | Carcass Plies | Carcass | Main Cable Size | Carcass Thickness | Track Weight |
|----------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------|------------|------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|--------------|
| 18" x 6 " x 44 | 18          | 264          | 88         | 2                 | 6     | -          | 44         | 3             |         | 0.2             | 1.4               | 606          |
| 18" x 6 " x 44 | 18          | 264          | 88         | 2                 | 6     | -          | 44         | 3             |         | 0.2             | 1.4               | 606          |
| 18" x 6 " x 53 | 18          | 318          | 106        | 2                 | 6     | -          | 53         | 3             |         | 0.2             | 1.4               | 732          |
| 18" x 6 " x 54 | 18          | 324          | 108        | 2                 | 6     | -          | 54         | 3             |         | 0.2             | 1.4               | 745          |
| 18" x 6 " x 58 | 18          | 348          | 116        | 2                 | 6     | -          | 58         | 3             |         | 0.2             | 1.4               | 800          |
| 18" x 6 " x 59 | 18          | 354          | 118        | 2                 | 6     | -          | 59         | 3             |         | 0.2             | 1.4               | 814          |

Printed on 17/07/2024 16:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..