

## AGRIMAX PROHARVEST - Specifiche tecniche



### Description

AGRIMAX PROHARVEST è la risposta di BKT alle attuali esigenze del mercato in termini di mietitrebbie e macchine da raccolta. L'avanzata tecnologia VF (Very High Flexion) consente ad AGRIMAX PROHARVEST di sostenere il 40% di carico in più rispetto agli pneumatici standard con la stessa pressione di gonfiaggio, riducendo al minimo la compattazione del suolo. Inoltre, le tre cinture in acciaio combinate alla miscela resistente al taglio e alle lacerazioni, garantiscono un'ottima resistenza alla foratura, anche in caso di stoppie o residui di raccolto sul campo. La struttura dello pneumatico con un tallone rinforzato e una robusta carcassa in poliestere è sinonimo di durata e stabilità dello pneumatico anche durante operazioni gravose. La carcassa dello pneumatico, progettata per garantire un'elevata capacità di carico, combinata con la tecnologia CFO (Cyclic Field Operation) consente ad AGRIMAXPROHARVEST di gestire sovraccarichi temporanei durante operazioni, come la raccolta, riducendo lo stress e l'usura dello pneumatico. Una volta ridotto il carico, lo pneumatico ritorna alle sue condizioni operative standard, prolungandone così la durata e migliorandone l'efficienza operativa. Il design aperto della spalla dello pneumatico migliora la trazione su terreni accidentati e bagnati, facilitando al contempo l'espulsione di fango e detriti, rendendo agevole il passaggio da campo a strada e migliorando la sicurezza. Su campo e su strada, AGRIMAX PROHARVEST può raggiungere fino a 65 km/h, rendendo le operazioni di trasporto più facili e veloci, migliorando così la produttività complessiva.

### UM

US Standard

### Construction



RADIAL

### Machinery

Agricoltura: Mietitrebbia

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Version   | STEEL BELTED       |
| Type      | TL                 |
| Tyre Size | VF1000/55 R 32 CFO |
| LI/SS     | 197 D              |

## Dimensions US Standard

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Usa code                     | 94076512               |
| Section Width (inch)         | 39.6                   |
| Overall Diameter (inch)      | 74.8                   |
| Static Loaded Radius (inch)  | 33.1                   |
| Rolling Circumference (inch) | 224.5                  |
| Rim Rec                      | 36.00 VA (multi-piece) |
| ECE                          | E11-106R-0010574       |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi     | 9     | 12    | 15    | 17    | 20    | 23    | 29    | 35    | 41    | 46    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45            | 10050 | 11610 | 13150 | 14960 | 16500 | 18300 | 20370 | 21910 | 23970 | 25770 |
| from 40 to 25 | 11060 | 12750 | 14450 | 16430 | 18130 | 20120 | 22390 | 24080 | 26350 | 28330 |
| 20            | 11280 | 13010 | 14750 | 16770 | 18510 | 20520 | 22840 | 24570 | 26880 | 28900 |
| 12            | 11500 | 13260 | 15030 | 17100 | 18860 | 20920 | 23280 | 25050 | 27400 | 29460 |
| 5             | 12160 | 14030 | 15890 | 18080 | 19950 | 22130 | 24620 | 26490 | 28990 | 31160 |
| *Upto 20 Cyc  | 12540 | 14470 | 16400 | 18650 | 20580 | 22840 | 25410 | 27340 | 29900 | 32150 |
| *Upto 10 Cyc  | 14980 | 17280 | 19590 | 22280 | 24580 | 27260 | 30330 | 32640 | 35710 | 38390 |
| *Upto 5 Cyc   | 16410 | 18940 | 21460 | 24400 | 26930 | 29880 | 33240 | 35770 | 39130 | 42070 |
| 10HT          | 11280 | 13010 | 14750 | 16770 | 18510 | 20520 | 22840 | 24570 | 26880 | 28900 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 29/04/2025 02:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part,

