

FORESTMAX - Scheda tecnica



Description

FORESTMAX è il nuovo pneumatico radiale per trattori di BKT, sviluppato principalmente per le applicazioni forestali, ma impiegabile anche per alcune operazioni agricole come la fresatura del terreno e la frantumazione di sassi. La sua carcassa in poliestere multistrato e il fianco rinforzato sono stati progettati per resistere alle severe condizioni operative della silvicoltura. La robustezza di FORESTMAX è garantita anche dalla mescola del battistrada, resistente a tagli e lacerazioni, nonché dalla struttura con cinture in acciaio che riducono significativamente il rischio di forature nei boschi. Lo pneumatico presenta una robusta spalla aperta che assicura un'ottima trazione ed elevata stabilità anche su terreni accidentati e irregolari. La combinazione di resistenza del battistrada e il particolare disegno della spalla garantiscono ottime proprietà autopulenti nonché una lunga durata dello pneumatico, rendendo FORESTMAX il vostro partner ideale nella foresta.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
540/65R28	STEEL BELTED	149A8/146B	W 18 L		550	1413	649	4247	675	TL	E11-106R-008830
600/60R28	STEEL BELTED	152A8/149B	DW18L	DW20B	570	1431	655	4315	675	TL	E11-106R-0010523
650/65R38	STEEL BELTED	164A8/160B	DW 20 B	DW21B; DW23B	645	1811	832	5467	875	TL	E11-106R-008829
650/65R38	STEEL BELTED	172A8/186A2	DW 20 B	DW21B; DW23B	645	1811	832	5467	875	TL	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 26/04/2025 08:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..